

PAM GLOBAL

DACH Heizband universal

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PAM GLOBAL® DACH Heizung 230 V - 18 W DN 80 ist eine Flachdachheizung, die an das Stromnetz anzuschließen ist. Eine zusätzliche Steuerung wird empfohlen und ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

→ Heizung für alle PAM GLOBAL® Flachdachabläufe



TECHNISCHE DATEN

→ Heizband universal 230 V - 16 W Länge 1.600 mm (Länge Heizband 600 mm, Länge Anschlusskabel 1.000 mm).
Selbstbegrenzende Parallel-Heizleitung des Types Tricer-S-26 der Firma Bartec.
Länge Heizband: 60 cm
Leistung Heizband bei AC 230 V +5 °C: 26 W/m
Abmessungen 11,5 x 5,5 mm
Bemessungsspannung: AC 230 V
Schutzklasse: I
Zulassungen / Prüfungen: VDE, SEV / SVGW, ÖVE, TÜV, CE
Material Außenmantel: Polyolefin
Anschlusskabel: Typ H03VV-F36 3 x 0,75mm²
Länge Anschlusskabel: 1000 mm



L	Gewicht	Artikelnummer
600	1	241562

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Für den nachträglichen Einbau am Ablaufstutzen von PAM GLOBAL® Dachabläufen. Das Band wird um den Stutzen herum angebracht und bauseitig (z.B. mit Kabelbindern) fixiert. Zusätzliche Isolierung z.B. mit ISOVER Roll 3.1 möglich. Montage: Der Elektroanschluss muss durch ein Fachunternehmen vorgenommen werden.

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.