

PAM GLOBAL S

WC-Bogen 90° mit Muffe und Dichtung



PRODUKTBE SCHREIBUNG

PAM-GLOBAL® S Formstücke für häusliches Abwasser und Regenwasser nach EN 877 / DIN 19522 eignen sich für Verlegung im und am Gebäude, sind nichtbrennbar und schallgeschützt. WC-Bogen 90° mit Muffe und Dichtung für den Anschluss von Kunststoff-WC-Stutzen (DN 100: Stutzen 110 mm, DN 80: 90 mm)

Material & Beschichtung

- Gusseisen
- Kataphoretische Elektrottauchlackierung: Epoxy (70 µm)

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Häusliche Abwässer

TECHNISCHE DATEN

- Heißwasserbeständigkeit : 24h bei 95°C
- Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden
- Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C
- Beständigkeitsbereich $2 \leq \text{pH} \leq 12$

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877, DIN 19522, CE, GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
- Schallschutzeigenschaften: Erfüllt alle Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100
- Brandverhalten: Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 (nichtbrennbar)

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99 %
- Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar; Komplette Rückführung in Wertstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.




999999
PAM GLOBAL® S
Sample fitting



PAM GLOBAL S

WC-Bogen 90° mit Muffe und Dichtung



DN	H	a	L	W	b	c	d	Gewicht	Artikelnummer
80	207.2	145	146.5	146.5	55	50	105	2.9	176725
100	217	150	139	139	44	40	84	3.9	155852

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

In die Muffe des WC-Bogen DN 80 können Kunststoffrohre bzw. -stützen mit Außendurchmesser 90 mm eingesteckt werden.

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

Pam Building Deutschland
Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln

Pam Building +49 2203 97 84-310 Email: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de