

# PAM GLOBAL ÜBERGANGSDICHTUNG

---

## PRODUKTBEschREIBUNG

Die PAM GLOBAL® ÜBERGANGSDICHTUNGEN ist für den Übergang zwischen Guss DN 80 (OD 83) und Guss DN 70 (OD 78) bei Verwendung einer PAM GLOBAL® Rapidverbindung, oder bei Verwendung des PAM GLOBAL® SVB zum Anschluss von Kunststoff DN 50 bzw. DN 75 an Guss DN 50 bzw. DN 80 für den Brandschutz bei Mischinstallation.

---

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Brandschutz
- Häusliches Ab-/Regenwasser
- Materialübergang



---

## TECHNISCHE DATEN

- EPDM



DN	Gewicht	Artikelnummer
50/50	0,02	156399
70/80	0,03	156494

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

DN 50/50: PAM GLOBAL® ÜBERGANGSDICHTUNG für SVB DN 50 auf Kunststoff DN 50

DN 70/80: PAM GLOBAL® ÜBERGANGSDICHTUNG für Guss DN 80/Kunststoff DN 75 oder Guss DN 80/Guss DN 70

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln  
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: [technik@pambuilding.com](mailto:technik@pambuilding.com) [www.pambuilding.de](http://www.pambuilding.de)

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.