

PAM GLOBAL

Übergangsdichtung Rollfix

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Zum Anschluss von PAM GLOBAL Entwässerungssystemen an PVC-Kanalrohre oder für den Übergang von PAM GLOBAL Entwässerungssysteme an alte GA Guss Muffen.

Die PAM GLOBAL ROLLFIX Übergangsdichtung dient:

1. Zum Anschluss von Gussrohren an die Steckmuffen von erdverlegten KG-Rohren in Fließrichtung von Guss zum KG-Rohr. Zusätzlich zur Rollfix-Übergangsdichtung wird ein KGUG-Übergangsstück benötigt, das im Handel erhältlich ist.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Gebäudeinstallation
- Schwarzwasser
- Regenwasserleitungen

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877



Material & Beschichtung

- EPDM

TECHNISCHE DATEN

- Zu Verwenden in Kombination mit Übergangsstück KGUG.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

-



DN	Gewicht	Artikelnummer
50	0.03	180981
100	0.13	180983

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

Pam Building Deutschland
Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln

Pam Building +49 2203 97 84-310 Email: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de