

PAM GLOBAL

ULTRA Isolerring Foamglas für Flachdachablauf


PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PAM GLOBAL ULTRA Isolerring aus Foamglas für den PAM GLOBAL ULTRA Flachdachablauf DN 80 dient der sicheren Fixierung und Stabilisierung im Dachaufbau. Er sorgt für eine optimierte Lastenverteilung und gewährleistet eine effektive, brandlastfreie Wärmedämmung.

Gleichzeitig trägt der Isolerring wesentlich zur dauerhaften Funktionssicherheit der Flachdachentwässerung bei und unterstützt eine zuverlässige, praxisingerechte Systemlösung.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Wärmeschutz
- Dachanwendungen
- Brandschutz



TECHNISCHE DATEN


- FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling-Glas ($\geq 60\%$)* und natürlichen Rohstoffen, die in der Natur nahezu unbegrenzt vorkommen (Sand, Dolomit, Kalk...).
- Foamglas ist anorganisch, frei von ozonabbauenden Treibgasen, Flammschutzmitteln oder Bindemitteln. Ohne VOC oder andere flüchtige Substanzen.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 60 %
- Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar

PAM GLOBAL

ULTRA Isolerring Foamglas für Flachdachablauf



DN	L	W	H	Gewicht	Artikelnummer
80	420	420	60	0,8	179938

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Passend für:

- PAM GLOBAL® ULTRA Guss Flachdachablauf DN 80 (179935)

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.