


PAM GLOBAL ULTRA Notaufsatzring



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem PAM GLOBAL® ULTRA Notaufsatzring wird der PAM GLOBAL® ULTRA Flachdachablauf zum Notflachdachablauf.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

→ Dachanwendungen

NORMEN & ZERTIFIKATION


→ Produktnorm:
DIN EN 1253-2

TECHNISCHE DATEN

→ Aus Edelstahl mit Dichtung, mit im Lieferumfang lose 6 x Muttern M10 (DIN 934 V2 A4), Notaufsatzring Höhe 60 mm

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclebarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recyclebar



DN	ØOD	H	Gewicht	Artikelnummer
80	270	60	1,5	182673

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Passend für:

PAM GLOBAL® ULTRA Guss Flachdachablauf DN 80 (179935)

Ersatzteile:

PAM GLOBAL® Mutter M 10 A4 DIN 934 für INO PLUS, ULTRA (179752)

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.