

PAM GLOBAL PLUS

Rohr

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Das PAM-GLOBAL® Plus Programm bietet komplette Entwässerungslösungen für den Abtransport von Sonderabwässern. Die muffenlose PAM-GLOBAL® Plus Rohrevon PAM BUILDING entsprechen der europäischen Norm EN 877 sowie der DIN 19522. Sie eignen sich für die Verlegung im Gebäude und in der Erdverlegung.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Großküchenbereich: Zuleitung/Belüftung von Fettabscheidern
- Chemieverarbeitende Betriebe
- Nicht-industrielle Labors, z. B. Schulen, Gesundheitswesen
- Erdverlegung möglich bis zur Bodengruppe II (aggressiv)

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm: DIN EN 877, CE, DIN 19522, GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
- Schallschutzeigenschaften: Erfüllt alle Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100
- Brandverhalten: Brandverhalten A2, s1 d0 nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1 (nichtbrennbar)

- 1 Epoxidharz-Innenbeschichtung mit optimierten Eigenschaften (130 µm)
- 2 PAM GLOBAL Rohr aus Gusseisen, De-Lavaud-Verfahren
- 3 Zink 130 g/m² Flächendichte
- 4 Außenbeschichtung 40 µm Acryllack, RAL 7015



TECHNISCHE DATEN

- Heißwasserbeständigkeit : 24h bei 95°C
- Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden
- Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C
- Beständigkeitsbereich $2 \leq \text{pH} \leq 12$
- Innenbeschichtung porenfrei bei Prüfung nach RAL-GZ 698

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99 %
- Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar; Komplette Rückführung in Werkstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.

Unternehmens- logo	Produktmarke	DIN Verbandszeichen Produktnorm EN 877 CE-Kennzeichnung	Brand- verhalten	NF-Mark- e für Frankreich	GEG Güte- siegel	Kite- mark Siegel	Nenn- weite	Herstelldatum Kalenderwoche und Jahr	GTIN
	PAM GLOBAL® Plus	DIN EN877 CE	A2-s1.d0	NF 1-3			DN100 49 24		



DN	L	H	W	Gewicht	Artikelnummer
50	3000	58	58	12.7	155302
80	3000	83	83	18.6	176787
100	3000	110	110	24.8	155348
125	3000	135	135	34.9	155391
150	3000	160	160	41.6	155413
200	3000	210	210	68.4	155447
250	3000	274	274	98.6	155475
300	3000	326	326	128.3	155492

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

Pam Building Deutschland
Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln

Pam Building +49 2203 97 84-310 Email: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de